

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PT 19-05-004

### Typ výrobku

Normální omítková malta (GP)

### Identifikace

P1020 Universalmörtel

Číslo šarže - viz obal

### Zamýšlené použití

Průmyslově vyráběná malta pro jednovrstvou vnitřní a vnější omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky.

### Výrobce

Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach

### System(y) pro hodnocení a ověřování stálosti výkonu

System 4

### Výsledky zkoušek

Zkoušená vlastnost	Výsledek	Technická Norma
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2016
Absorpce vody	W <sub>c</sub> 2	
Propustnost vodních par	$\mu \leq 25$	
Soudržnost po cyklech uložení	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (při porušení A, B nebo C)	
Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 90% (tabulkové hodnoty)	
Trvanlivost	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

\* NPD Není uváděno (No Performance Determined)

Vlastnosti výrobku, pro který bylo vypracováno toto Prohlášení o vlastnostech, jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Výhradní odpovědnost za vypracování tohoto Prohlášení o vlastnostech, které je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, nese výrobce uvedený v tomto Prohlášení o vlastnostech.  
Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Vedoucí oddělení technologií

Bad Kreuznach, 09.09.2024



(Unterschrift)