

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 03-13-029

### Typ výrobku

Omítka s organickými pojivy

### Identifikace

P781 Modellier- und Rollputz PLUS  
Číslo šarže - viz obal

### Zamýšlené použití

Omítky s organickými pojivy pro použití v exteriéru  
pro stěny, sloupy, příčky a stropy

### Výrobce

Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach

### System(y) pro hodnocení a ověřování stálosti výkonu

System 3 (reakce na oheň), systém 4 (ostatní základní vlastnosti)

### Notifikační místo

Exova Warringtonfire, Frankfurt-DE, NB 1378

### Výsledky zkoušek

Zkoušená vlastnost	Výsledek	Technická Norma
Propustnost vodní páry	W <sub>2</sub> střední	EN 15824:2009
Absorpce vody	W <sub>2</sub> střední	
Přídržnost	≥0,3 MPa	
Stálost po mraz. cyklech	Nasákavost dle EN 1062-3 ≤0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	
Tepelná vodivost	NPD	
Chování při požáru	A2-s1,d0 (při použití na minerálních podkladech)	
Nebezpečné složky	NPD	

\* NPD Není uváděno (No Performance Determined)

Vlastnosti výrobku, pro který bylo vypracováno toto Prohlášení o vlastnostech, jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Výhradní odpovědnost za vypracování tohoto Prohlášení o vlastnostech, které je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, nese výrobce uvedený v tomto Prohlášení o vlastnostech.

Za výrobce a jeho jménem podepsal:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Vedoucí oddělení technologií

Bad Kreuznach, 09.09.2024



(Unterschrift)